

Tiefziehen/Spleissen

Technisches Datenblatt 10/2010

monta film 257F farbig

Anwendung

monta film 257F wurde speziell zum Spleißen von Tiefziehfolien entwickelt. Die ungereckte Hart-PVC-Folie ist mit einem transparenten Spezialkleber beschichtet.



Eigenschaften

- gute Tiefziehfähigkeit
- hohe Dehnfähigkeit
- transparenter Spezialkleber
- unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- wärmebeständig - kurzfristig bis ca. + 80° C

Technische Daten	Einheit	
Trägermaterial		ungereckte Hart-PVC-Folie
Klebertype		Naturkautschuk
Reißkraft	N/25mm N/cm	mind. 60 mind. 24
Dicke	mm	0,070 ± 10 %
Klebkraft	cN/25mm N/cm	500 ± 150 2,0 ± 0,6
Farbe		rot
Kerndurchmesser	mm	76

Alle Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Wir empfehlen daher dem Verwender, die Eignung des Selbstklebebandes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck, bzw. die Anwendung selbst zu prüfen.